

SETUP KART



	BASE	HIGH GRIP	LOW GRIP	RAIN
CARREGGIATA TOT ANTERIORE FRONT WHEEL TRACK	120,5	120,5/121,5	121,5	125-126
MOZZO ANTERIORE FRONT HUB	STANDARD	STANDARD	STANDARD	LUNGO LONG
ALTEZZA TELAIO ANTERIORE FRONT HEIGHT FRAME	CENTRALE CENTRAL	BASSO LOW	CENTRALE CENTRAL	ALTO HIGH
CASTER (SOPRA) CASTER (UP)	0,5°	1,5°	0,5°	1,5°
CASTER (SOTTO) CASTER (UNDER)	NEUTRO NEUTRAL	0,5°	NEUTRO NEUTRAL	1,5°
CAMBER	0 mm	- 6 / - 8 mm	- 2 mm	0 mm
POSIZIONE PIANTONE STERZO STEERING WHEEL POSITION	CENTRALE CENTRAL	FORI ALTI HIGH HOLE	CENTRALE CENTRAL	FORI BASSI LOW HOLE
POSIZIONE SEDILE *** SEAT POSITION***	126 - 22	126 - 22	127 - 21	126 - 22
SUPPORTI SUPPL. SEDILE SX ADDITIONAL SUPPORT SEAT (L)	1	1 - 2	2	1
SUPPORTI SUPPL. SEDILE DX ADDITIONAL SUPPORT SEAT (R)	1	1 - 2	2	1
CARREGGIATA POSTERIORE REAR WHEEL TRACK	140 cm	139 - 140 cm	140 cm	136 cm
LUNGHEZZA ASSALE LENGTH AXLE	1020	1020 - 1000	1020	1020
MOZZO POSTERIORE REAR HUB	ALLUMINIO L.90 ALUMINUM L.90	MAGNESIO L.100 MAGNESIUM L.100	ALLUMINIO L.100 ALUMINUM L.100	ALLUMINIO L.90 ALUMINUM L.90
TIPO ASSALE AXLE TYPE	F	F/M	T - B - R	F - B
ALTEZZA TELAIO POSTERIORE REAR HEIGHT FRAME	META' MIDDLE	META' MIDDLE	BASSO LOWER	BASSO LOWER
CERCHI WHEELS	MAGNESIO MAGNESIUM	MAGNESIO MAGNESIUM	MAGNESIO MAGNESIUM	ALLUMINIO ALUMINUM
MISURE CERCHI SIZE OF WHEELS	130 - 210	130 - 210	130 - 210	130 - 180

*** vedi schema posizionamento sedile nell'area tecnica - see scheme positioning seat in the technical area

NOTE: TUTTE LE INDICAZIONI FORNITE SI INTENDONO PER SET UP BASILARI CHE POI POTRANNO VARIARE IN FUNZIONE DEL TIPO DI GOMME, DELLE MOTORIZZAZIONI E DELLE DIVERSE CARATTERISTICHE DEI TRACCIATI

NOTE: ALL INDICATIONS ARE FOR BASIC SET UP AND THEN WILL VARY FOR THE TIRES, ENGINES AND FROM THE CHARACTERISTICS OF TRACKS

ALL DATA ARE SUBJECT TO TOLERANCES